

# Prestatieverklaring

Nummer: 2013-001  
Rijswaard gevelstenen



<b>(4) Fabrikant:</b>		
Steenfabriek De Rijswaard B.V. De Rijswaard 2 NL-5308 LV AALST	Tel: +31 (0)418 - 55 22 21 Fax: +31 (0)418 - 55 29 00 www.rijswaard.nl	


(1) Unieke identificatiecode van het producttype	<b>Rood</b>
(2) Typenummer	107512013 <b>Roodpaars VB WF</b>
(3) Beoogde gebuiken van het bouwproduct	Producten voor gebruik in onbeschermde metselwerkuren, kolommen en scheidingswanden.
(6) Systeem voor de beoordelingen en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct	<b>2+</b>
(7) Aangemelde instantie	De aangemelde instantie KIWA 0620-CPD heeft onder systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd: Initiële inspectie van de productie- installatie en productiecontrole in de fabriek en permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek en heeft een conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek afgeleverd.

<b>(9) Aangegeven prestatie:</b>			
Afmetingen	<b>WF 210x100x50</b>		
Lengte	<b>205</b>		mm
Breedte	<b>97</b>		mm
Hoogte	<b>49</b>		mm
Tolerantie categorie	<b>T2</b>		
Maatspreidingscategorie	<b>R1</b>		
Vlakheid van de legvlakken	<b>NPD</b>		
Parallellisme legvlakken	<b>NPD</b>		
Bruto volumieke massa	<b>1550</b>		kg/m <sup>3</sup>
Netto volumieke massa	<b>NPD</b>		kg/m <sup>3</sup>
Tolerantie Volumieke Massa: Klasse / %	<b>DM   ±15</b>		%
Totaal volume frog	<b>&lt;20%</b>		
Groep Eurocode	<b>1</b>		
Gemiddelde druksterkte	<b>≥ 15</b>		N/mm <sup>2</sup>
Genormaliseerde druksterkte	<b>≥ 15</b>		N/mm <sup>2</sup>
Hechtsterkte	<b>0.15 - 0.30</b>		
Warmteweerstand	<b>50/50: 0.48 / 90/90: 0.52</b>		W/mK
Dampdoorlatendheid	<b>5/10</b>		
[Duurzaamheid: vorst /dooiweerstand]	<b>F2</b>		
Wateropneming	<b>≤ 15 %</b>		m/md
Initiële wateropzuiging	<b>1.5 - 4.0</b>		kg/(m <sup>2</sup> min)
Gehalte actieve oplosbare zouten	<b>S2</b>		
[Vormstabiliteit: vochtexpansie]	<b>NPD</b>		mm/m
Gevaarlijke componenten	<b>Voldoet</b>		
Brandreactie	<b>A1</b>		

**U**  
**Metselbaksteen,**  
**Categorie I**  
**volgens EN771-**  
**1:2011**  
**+**  
**A1:2015**

(10) De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 genoemde fabrikant: Ondertekend voor en namens de fabrikant door

Atse Blei directeur



Aalst (NL) 24-okt.-2024