


## Technische specificaties

Steenfabriek De Rijswaard B.V. De Rijswaard 2 NL-5308 LV AALST	Tel: +31 (0)418 - 55 22 21 Fax: +31 (0)418 - 55 29 00 www.rijswaard.nl	Rijswaard gevelstenen	
<b>Productnaam</b>	Bommels Bont HV WF Redux		
<b>Productgroep</b>	Rood		
<b>Typenummer</b>	102611013		
<b>Afmetingen</b>	WF 210x100x50		
<b>Lengte</b>	208	mm	<b>U Metselbaksteen, Categorie I volgens EN771- 1:2011 + A1:2015</b>
<b>Breedte</b>	96	mm	
<b>Hoogte</b>	49	mm	
<b>Tolerantie categorie</b>	T2		
<b>Maatspreidingscategorie</b>	R1		
<b>Bruto volumieke massa</b>	1550	kg/m <sup>3</sup>	
<b>Gemiddelde druksterkte</b>	≥ 15	N/mm <sup>2</sup>	
<b>[Duurzaamheid: vorst /dooiweerstand]</b>	F2		
<b>Wateropneming</b>	≤ 15 %	m/md	
<b>Initiële wateropzuiging</b>	<6	kg/(m <sup>2</sup> min)	
<b>Gehalte actieve oplosbare zouten</b>	S2		
<b>Brandreactie</b>	A1		

Dit overzicht biedt een indicatie van de producteigenschappen. De definitieve specificaties staan vermeld in de prestatieverklaring (DoP), die wordt verstrekt bij levering.